

CORTÉN STÅL (Co)

MATERIAL OCH YTBEHANDLING

Cortén (Bs)

UNDERHÅLL

Underhållsfritt

ÅTGÄRD VID SKADA

Kontakta oss för reservdelar så hjälper vi er

REKOMMENDATION

- Periodisk rengöring och inspektion som enda underhåll. Periodisk rengöring består av att skölja de rostiga ytorna med vatten för att rensa bort naturligt skräp eller föroreningar. Ofta kan detta tillämpas genom ordentliga Regnskurar som regelbunden rengöring.
- Att marken under förses, om möjligt, med en utbytbar grusbädd. Använd material som inte blir varaktigt missfärgade utan lätt kan tvättas, och därmed passar bra ihop med cortenstål. Material som passar bra ihop är halvmatt eller blank emaljerad plåt, härdad tvättbar organisk beläggning, anodiserad eller vanlig aluminium, rostfritt stål, neopren, keramiska plattor och kakel samt glas.
- Undvik, beakta att patineringsprocessen lämnar ifrån sig rostvatten de två första åren. Tänk på att inte använda byggmaterial runt om som kan missfärgas. Följande material blir lätt missfärgade och svåra att rengöra tillfredställande. Undvik eller överväg noga att använda följande material tillsammans med cortenstål betong och puts, omålat varmförzinkat stål, oglaserat tegel, matt emalj, sten och trä.
- Marken och närliggande material som inte får utsättas för rostfläckar skyddas till dess att cortenstålet är färdig rostat för att undvika att regnvattnet färgar av sig. Det tar cirka 2 år innan corten är "färdigrostad".
- Undvik att utföra ingrepp eller andra förändringar i produktens originalskick.
- Repor som uppstår gynnas av oxidstrukturen och kommer läka genom sin egen naturliga utveckling utan att behöva ersättas.