

Skötsel­anvisning

För att behålla funktion och utseende intakt måste utrustningen underhållas. Även industriellt ytbehandlade trädetaljer behöver underhåll.

Trä är ett levande material. Det rör sig, sväller och krymper, beroende på möjligheterna att ta upp och avge fukt.

Behovet av underhåll varierar kraftigt beroende på hur utsatta ytorna är ifrån sol, väte, temperatur och mekanisk nötning.

Var speciellt uppmärksam på horisontella och väderutsatta ytor.

Vi rekommenderar att täckmålad furu inte används vid utsatta kustnära eller extremt fuktiga miljöer. Här lämpar sig det hårdare träslaget ek.

När sprickor uppstår ökar hastigheten för fortsatt sprickbildning och flagning. Skador som uppkommit på den målade ytan vid transport eller montering skall repareras omgående. Kontroll ska utföras efter montering av trädetaljer.

Nedan underhåll skall utföras för att lämnad garanti ska gälla

- Produkten skall varsamt tvättas med jämna mellanrum med ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel för att förhindra smuts och mikroorganismer att bilda växtunderlag för mögelsvamp.
- Ytorna skall ses över med jämna mellanrum för underhållsåtgärder ska kunna sätta in snarast, då det bedöms nödvändigt.
- För utsatta ytor som bordsytor och sits ytor skall bättringsmålning ske vid behov för att behålla god kondition och för att inte mikroorganismer ska bilda växtunderlag för mögelsvamp.
- Extra viktigt är att bättra sprickor i träet med färg, detta för att undvika att vatten ansamlas och påbörjar nedbrytningsprocessen av träfibrerna.
- Övriga ytor bör ses över och bättrings målas vid behov.
- Vid kraftigt slitage bör underhåll ske oftare.
- Skador som uppkommit på den målade ytan vid transport eller vid montering av en möbel skall repareras omgående. Kontroll ska utföras efter montering av detaljer.
- Garantin gäller inte för fläckar och prickar som uppstår vid åldrande eller för sprickbildning som alltid uppstår i levande material.
- Läs vidare under garanti.

Generella skötselråd för underhåll av målade produkter

- Produkter i extra utsatt miljö t ex vägsalt, skall torkas av med ljummet vatten och med ett mildt rengöringsmedel 2 ggr per år, (det är viktigt att undvika starka rengöringsmedel som innehåller t ex ammoniak eller lösningsmedel).
- Ett lämpligt komplement för att stärka de målade ytorna ytterligare efter rengöring är putsning med underhållsduk, Akzo Nobel Refresher.
- Översyn av produkter görs för att upptäcka eventuellt klotter eller skadegörelse i tidigt skede. Täckmålade ytor underhålls bäst genom ifyllande av uppkomna skador.
- Beroende på miljön, att ommålning görs vart 5:e till vart 10:e år alt. byter man ut samtliga eller delar utav trädetaljerna. Reservdelar tillhandahålls av Malus.
- Undvik tvättning med aggressivt desinfektionsmedel eller liknande medel med kemikalier (speciellt innehållande klorider). Placera inte produkter i de mest sura eller mycket alkaliska miljöerna som till exempel kustnära områden. Undvik att utföra ingrepp eller andra förändringar i produktens originalskick. Det kan medföra att produkten helt mister sitt skydd eller får ett försvagat skydd. Använd inte högtryckstvätt vid klottersanering. Vatten och rengöringsmedel pressas då in i eventuella sprickor och i flagnade ytors träfibrer.

Underhåll av målade ytor skall utföras enligt följande förutsättningar för att lämnad garanti skall gälla

Appliceringsförhållanden

- Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen skall vara °5C-°25C, relativ luftfuktighet skall vara under 70 % och träet skall ha en fuktkvot lägre än 16 % (använd fuktmätare).
- Måla inte i direkt solljus. Undvik att måla om det föreligger risk för dagg.

Rengöring

- Tidigare behandlade ytor rengörs med målartvätt från Alcro-Beckers.
- Ta bort löst sittande färg (förslagsvis används en skrapa).
- Mattslipa underlaget lätt, slipa övergången mellan färgen och där färgen släppt.
- Slipa alltid gammal färg lite innan ny målas på.
- Avlägsna slipdammet (förslagsvis borste)

Täckmålning av redan målade möbler

- Grunda trärena ytor med oljealkydsgrundfärg Nordsjö Tinova Traditional Primer Exterior eller Nordsjö Tinova Primer Exterior.
- Färdigmåla (1–2 strykningar) med Nordsjö Tinova Traditional Window eller Nordjö ONE Door & Window tech.
- Rör om färgen och måla sedan på det slipade området. Använd en kraftig naturborstpensel.
- Torka bort eventuell överflödlig färg. Låt sedan torka. Torktiden varierar beroende på luftfuktigheten och temperaturen.
- För bästa resultat måla en andra gång så snart det går efter att färgen torkat och härdat.

- Obs! Vi rekommenderar att målning helst görs redan i augusti, eftersom september månad ofta sliter hårdare på produkterna.

Torrspäckor

- Torrspäckor uppstår alltid då trä är ett levande material, oavsett kvalitet. Viktigt att dessa lindras med färg som fylls i direkt i spräckorna tills de är mättade alternativt laga spräckor med plastisk tät massa för utomhusbruk. Undan låts detta att göras samlas vatten och mögelsvamp får fäste och nedbrytning utav träfibrerna påbörjas.

Kåda

- Normalt är vår klass 1 virke nästan helt kvistfritt.
- En del detaljer och produkter tillverkas i klass 3–4 och kvist förekommer. Kvistar behandlas alltid för att undvika framtida kåda.
- Utsätts produkten för stark värme kan kåda tränga fram. Gnugga med lacknafta när möbeln är sval och kådan har stelnat. Använd med fördel en plastskrapa.

Rengöring av verktyg

- Använd balsamterpentin eller lacknafta.

Färg och reservdelar

- Malus använder endast industriell färg och Malus rekommenderade produkter skall användas vid bättring. Används annan färg finns risk för ett mindre bra slutresultat.
- Rätt bättringsfärg och reservdelar kan enkelt beställas av Malus.

